

Motobombas Diesel



KATSU power

Marcas Ignacio Gómez IHM



BOMBA AUTOCEBANTE ALUMINIO

MODELO	DESCARGA	HP	MAXIMA EFICIENCIA		PRESION DE CIERRE (ft)	CAPACIDAD MAXIMA (gpm)
			CAPACIDAD (gpm)	ALTURA(FT)		
DCA 2000/F210	2"x 2"	4.7	80	60	90	130
DCA 3000/F300	3"x 3"	6.7	130	80	87	220
DCA 4000/F400	4"x 4"	10.0	240	55	90	400

BOMBA AUTOCEBANTE HIERRO

MODELO	SUCCION X DESCARGA	HP	MAXIMA EFICIENCIA		PRESION DE CIERRE (ft)	CAPACIDAD MAXIMA (gpm)
			CAPACIDAD (gpm)	ALTURA(FT)		
GS50/F210	2"x 2"	4.7	100	60	95	165
GS75/F300	3"x 3"	6.7	150	65	95	250
GS75/F400	3"x 3"	10.0	230	70	100	350
GS100/F400	4"x 4"	10.0	260	70	100	450

BOMBA CENTRIFUGA

MODELO	SUCCION X DESCARGA	HP	MAXIMA EFICIENCIA		PRESION DE CIERRE (ft)	CAPACIDAD MAXIMA (gpm)
			CAPACIDAD (gpm)	ALTURA(FT)		
15AQ/F210	1.1/2"x1.1/2"	4.7	40	130	160	70
15AQ/F300	1.1/2"x1.1/2"	6.7	40	170	200	75
20AG/F300	2"x 2"	6.7	90	125	140	150
30AG/F400	3"x 3"	10.0	120	150	180	180
40AG/F400	4"x 3"	10.0	300	90	110	550

BOMBA CENTRIFUGA DOS ETAPAS

MODELO	SUCCION X DESCARGA	HP	MAXIMA EFICIENCIA		PRESION DE CIERRE (ft)	CAPACIDAD MAXIMA (gpm)
			CAPACIDAD (gpm)	ALTURA(FT)		
15HH/F400	1.1/2"x1.1/2"	10.0	50	260	340	75

BOMBA JET

MODELO	SUCCION X DESCARGA	HP	MAXIMA EFICIENCIA		PRESION DE CIERRE (ft)	CAPACIDAD MAXIMA (gpm)
			CAPACIDAD (gpm)	ALTURA(FT)		
JD2/F210	1.1/4"x 1"	4.7	(POZO PROFUNDO) VER TABLA DE SELECCION			
JS2/F210	1.1/4"x 1"	4.7	(POZO LLANO) VER TABLA DE SELECCION			

- 1 Acople rápido para fácil instalación de manguera. Carcasa y plato sello en aluminio inyectado.
- 2 Carcasa en hierro de larga vida útil. Fácil reemplazo de voluta y rotor. Fácil mantenimiento. Conexiones roscadas NPT en succión y descarga.
- 3 Carcasa en hierro de larga vida útil. Fácil mantenimiento. Conexiones roscadas NPT en succión y descargas. Una etapa.
- 4 Carcasa en hierro de larga vida útil. Dos rotores en hierro.
- 5 Carcasa en hierro de larga vida útil. Partes húmedas en plástico de ingeniería.



Motobombas Gasolina



Ignacio Gómez IHM S.A.

Proyectando el Mundo.
Construyendo el Futuro...



BOMBA AUTOCEBANTE ALUMINIO

MODELO	SUCCION X DESCARGA	HP	MAXIMA EFICIENCIA		PRESION DE CIERRE (ft)	CAPACIDAD MAXIMA (gpm)
			CAPACIDAD (gpm)	ALTURA(FT)		
DCA 22/168F	2"x 2"	5.5	50	65	85	110
DCA 33/168F-2	3"x 3"	6.5	110	75	98	211
DCA 44/173F	4"x 4"	8.0	200	65	85	350

1 Acople rápido para fácil instalación de manguera.
Carcasa y plato sello en aluminio inyectado.

BOMBA AUTOCEBANTE HIERRO

MODELO	SUCCION X DESCARGA	HP	MAXIMA EFICIENCIA		PRESION DE CIERRE (ft)	CAPACIDAD MAXIMA (gpm)
			CAPACIDAD (gpm)	ALTURA(FT)		
GS 50/168F	2"x 2"	5.5	100	60	95	165
GS 75/168F-2	3"x 3"	6.5	130	70	95	250
GS 75/173F	3"x 3"	8.0	200	75	100	350
GS 100/182F	4"x 4"	11.0	240	70	100	450
GS 100/188F	4"x 4"	13.0	300	70	105	510
GS 150/188F	6"x 6"	13.0	360	55	90	600

2 Carcasa en hierro de larga vida útil.
Fácil reemplazo de voluta y rotor.
Fácil mantenimiento.
Conexiones roscadas NPT en succión y descargas.

BOMBA CENTRIFUGA

MODELO	SUCCION X DESCARGA	HP	MAXIMA EFICIENCIA		PRESION DE CIERRE (ft)	CAPACIDAD MAXIMA (gpm)
			CAPACIDAD (gpm)	ALTURA(FT)		
15AQ/168F	1.1/2"x1.1/2"	5.5	40	130	160	65
15AQ/168F-2	1.1/2"x1.1/2"	6.5	40	170	200	75
20AG/173F	2"x 2"	8.0	120	170	200	180
30AG/182F	3"x 3"	11.0	100	210	230	180
30AG/188F	3"x 3"	13.0	100	230	250	200
40AG/188F	4"x 3"	13.0	350	110	140	600

3 Carcasa en hierro de larga vida útil.
Fácil mantenimiento.
Conexiones roscadas NPT en succión y descarga.
Una etapa.

BOMBA CENTRIFUGA DOS ETAPAS

MODELO	SUCCION X DESCARGA	HP	MAXIMA EFICIENCIA		PRESION DE CIERRE (ft)	CAPACIDAD MAXIMA (gpm)
			CAPACIDAD (gpm)	ALTURA(FT)		
15HH/182F	1.1/2"x1.1/2"	11.0	50	250	340	75
20HH/188F	2"x 2"	13.0	55	290	360	100

4 Carcasa en hierro de larga vida útil.
Dos rotores en hierro.

JBOMBA JET

MODELO	SUCCION X DESCARGA	HP	MAXIMA EFICIENCIA		PRESION DE CIERRE (ft)	CAPACIDAD MAXIMA (gpm)
			CAPACIDAD (gpm)	ALTURA(FT)		
JD2/168F	1.1/4"x 1"	5.5	(POZO PROFUNDO) VER TABLA DE SELECCION			
JS2/168F	1.1/4"x 1"	5.5	(POZO LLANO) VER TABLA DE SELECCION			

5 Carcasa en hierro de larga vida útil.
Partes húmedas en plástico de ingeniería.

Bogotá
PBX 6121288
Calle 122 - Showroom
Av Cra. 45 No. 122-12
Américas - Ventas y Repuestos
Cra 42 Bis No 17A-24

Cali
Ventas y Servicios
Cra 1 No. 17-75
Tel: (2) 8837353

Barranquilla
Ventas
Calle 77B No 57 -141
Centro Empresarial
Las Américas Torre 1
Tel: (5) 3535949

Madrid - Cund.
PBX: 8200210
Planta y Punto de Venta
Calle 15 No 1-16

Duitama Via Paipa - Duitama Km3 Margen derecha Puesto de control Tel: 313 - 8058556	Medellín Cra 56 No 50-40 Tel: (4) 5127984/83	Ibagué Cra 5 No.25-98 Tel: (8) 2633408	Neiva Cil 5 No. 5A 79 Tel: (8) 8718012	Bucaramanga Avda. Quebrada Seca 18-81 Tel: (7) 642 8511	Barranquilla Calle 45 No. 46-239 Loc.3 Tel: (5) 3700875/820 3703265	Villavicencio Calle 15 No. 15D-04 Tel: (8) 6658987
						Yopal Calle 17 No. 19-32 Tel: (8) 6348210

Número Único Nacional: 01 8000 914602