



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

S4S-75-05

Referencia: 64918000B9



Información Técnica

Conexión Succión	2 Pulg. NPT
Conexión Descarga	2 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	48 m
Caudal Max	96 GPM
Caudal Medio	75 GPM
Altura Media	33 m
Motor	Monofásico, No Incluye Motor
Potencia	3.0 HP
Voltaje	230
Velocidad	3450 Rpm
Peso	6.9 Kg
Dimensiones	0.15/0.15/0.57 Mts



Características

- ⊗ Válvula de cheque incluida para evitar golpes de ariete
- ⊗ Fabricadas con acero inoxidable anticorrosivo 304/316 ss
- ⊗ Puede ser fácilmente desarmada para mantenimiento y reparaciones
- ⊗ Mejor eficiencia de operación



Especificaciones

- ⊗ No Incluye Motor
- ⊗ Agua limpia, sin abrasivos, no explosiva, fria, sin particulas sólidas o fibras
- ⊗ Máxima cantidad de arena permitida 50g/m3
- ⊗ Ph 6.5 a 8.5
- ⊗ Temperaturas de hasta 33°C
- ⊗ Desarmado facil para mantenimiento y reparación; partes precisas fabricadas en acero inoxidable 304/316



Aplicaciones



- ⊗ Sistemas de enfriamiento y recirculación de agua
- ⊗ Equipos de presurización de redes
- ⊗ Refuerzo de presión en equipos contra incendio , bombas jockey.
- ⊗ Trasiego de aguas claras, límpias y ligeramente sucias
- ⊗ Extracción de agua de pozos profundos

MOTOBOMBA MULTIETAPAS 4'' "LAPICERO IHM" MONOBLOCK ELECTRICA



Version: Sello Mecanico.
 Ø Rotor: Variable
 Ø Max. Particulas: 1.0mm.
 Motor: Variable

MODELO:
S4S-75
 CONEXION: Roscada NPT
 Descarga: 2"



Codigo: 155200CU
 Revision: R0
 Fecha: DIC-22-15
 Reemp:

NOTAS:
 1. Densidad del agua a 4 C : 1 gr/cm³
 Curvas desarrolladas a Nivel del Mar

Caudal Max.	gpm
Altura Max.	ft
Eficiencia Max.	%

