



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

Variflo

Referencia: 64989000A1



Información Técnica

Conexión Succión	
Conexión Descarga	
Altura (ADT) Max	
Caudal Max	
Caudal Medio	
Altura Media	
Motor	
Potencia	
Voltaje	
Velocidad	
Peso	Kg
Dimensiones	// Mts



Características

- Conformado por una motobomba, un control compacto autoventilado con variador integrado, un tanque y transductor de presión para operación automática.
- Operados con motobombas de una etapa, múltiples etapas o tipo JET , que usan motores trifásicos desde 1.5 HP hasta 3 HP.
- Protección contra marcha en seco y con restauración automática en caso de corte de energía.
- Unidad compacta ubicable en pequeños espacios, fáciles de servir e instalar, conectando únicamente la tubería de succión de la motobomba y la tubería a la red de descarga.
- Operación silenciosa de alta eficiencia que permite un alto ahorro de energía.



Especificaciones

- Motobombas para 60Hz, 3500RPM, tirfásicas, 220V.
- Tanque metálico en acero de 1 Litro para 150 PSI de trabajo.
- Control con display LCD e interfaz de comunicación para programación de parámetros de operación.



Aplicaciones

- Uso doméstico en casas y fincas.
- Uso residencial en conjunto de edificaciones.
- Presurización general de pequeñas y medianas redes para agua potable e industrial.