



IGNACIO  
GÓMEZ **IHM**

# Ficha Técnica

## 30AG F400

Referencia: 74612000C5



### Información Técnica

Conexión Succión	3 pulg NPT
Conexión Descarga	3 pulg NPT
Altura (ADT) Max	54 m
Caudal Max	175 gpm
Caudal Medio	100 gpm
Altura Media	49 m
Motor	Diesel
Potencia	10
Voltaje	
Velocidad	
Peso	78 Kg
Dimensiones	0.66/0.44/0.60 Mts



### Características

- ⊗ El kit contiene motobomba, mangueras de succión y descarga, cañón, trípode, válvulas y accesorios.
- ⊗ Construida en hierro, bomba tipo caracol de presión, para trabajo pesado.
- ⊗ Carcasa roscada con anillo de fricción ubicable en 4 posiciones.
- ⊗ Rotor cerrado en hierro mas durable.
- ⊗ Obturación por sello mecánico.
- ⊗ Motor diesel, con base estructural.



### Especificaciones

- ⊗ Conexión de succión y descarga de 3" Npt.
- ⊗ Rotor tipo cerrado en hierro, con paso de sólidos de 5 mm.
- ⊗ Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/4 tipo resorte largo.
- ⊗ Con casquillo en acero inoxidable aisi 304 y anillos de fricción en bronce.
- ⊗ Motor diesel katsupower de 10 hp, con base modular.



### Aplicaciones

- ⊗ Riegos por aspersión y llenado de bebederos.