



IGNACIO
GÓMEZ **IHM**

Ficha Técnica

WM-35WB

Referencia: 85169000D7



Información Técnica

Conexión Succión	
Conexión Descarga	17 Pulg. NPT
Altura (ADT) Max	120
Caudal Max	
Caudal Medio	
Altura Media	
Motor	Vertical
Potencia	
Voltaje	Fibra de vidrio
Velocidad	
Peso	54 Kg
Dimensiones	0.68/0.68/1.96 Mts



Características

- ⊗ Presiones medias y más vida útil.
- ⊗ Mínimo servicio y ahorran costo de energía.
- ⊗ No se oxida en ambientes corrosivos, particularmente importantes en las regiones costeras.
- ⊗ Peso ligero que hace más fáciles de transportar e instalar.
- ⊗ Mayor reducción que los tanques de acero de tamaño similar, se obtiene una mayor eficiencia.
- ⊗ Membrana reemplazable que hace más fácil el mantenimiento en campo.



Especificaciones

- ⊗ Conexión de 1.1/4" NPT macho.
- ⊗ Capacidades desde 455 Lts (120 gal).
- ⊗ Presiones máximas de operación hasta 125 PSI
- ⊗ Diámetros de descarga de 1.1/4".
- ⊗ Versión vertical.



Aplicaciones

- ⊗ Para uso residencial: casas y edificios
- ⊗ Industrial para presurización de redes
- ⊗ Agrícola en cultivos, riegos y residencias rurales
- ⊗ En el lavado de instalaciones ganaderas, porcícolas y avícolas
- ⊗ Acueductos municipales